

アルミマスターシリンダーキャップ

(T-1) 524-0001010 ~ 140	(T-2) 524-0002010 ~ 140
(T-3) 524-0003010 ~ 120	(ステー) 524-0500190 ~ 1

装着についての注意


- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けして下さい。取り付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

警告！ ご使用にあたり下記の注意事項を必ずお読み下さい。

- 本製品を装着する際、車輛のサイズに合った製品をご使用下さい。
- 本製品はマスターシリンダー上に計器類を設置する場合など、純正品とサイズが異なる為、車種によってはハンドル操作時、他のパーツと接触するなど装着できない場合がございます。
- 本製品はハンドル上に装着する為、特にハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないで下さい。製品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。【耐荷重量：250g】
- 本製品に装着する際は、確実に取り付けを行って下さい。また、脱落防止用ストラップ・バンド等で脱落防止策をされる事を強くお勧めします。取り付ける商品の脱落に対する故障、紛失の保障は一切致しかねます。
- 法定速度以下での使用を厳守して下さい。また、舗装路での使用を想定した設計です。競技や悪路走行時の使用はお控え下さい。
- 走行中の本製品の角度調整や操作・画面の注視はおやめ下さい。

マスターシリンダーキャップ【タイプ3】について

角度調整の際は、キャップボルト(M5×10)を緩めてから調整して下さい。
調整後は、緩まない程度に締め付けてください。



- 当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。

〒577-0015 東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740 141209

アルミマスターシリンダーキャップ

(T-1) 524-0001010 ~ 140	(T-2) 524-0002010 ~ 140
(T-3) 524-0003010 ~ 120	(ステー) 524-0500190 ~ 1

装着についての注意


- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けして下さい。取り付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

警告！ ご使用にあたり下記の注意事項を必ずお読み下さい。

- 本製品を装着する際、車輛のサイズに合った製品をご使用下さい。
- 本製品はマスターシリンダー上に計器類を設置する場合など、純正品とサイズが異なる為、車種によってはハンドル操作時、他のパーツと接触するなど装着できない場合がございます。
- 本製品はハンドル上に装着する為、特にハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないで下さい。製品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。【耐荷重量：250g】
- 本製品に装着する際は、確実に取り付けを行って下さい。また、脱落防止用ストラップ・バンド等で脱落防止策をされる事を強くお勧めします。取り付ける商品の脱落に対する故障、紛失の保障は一切致しかねます。
- 法定速度以下での使用を厳守して下さい。また、舗装路での使用を想定した設計です。競技や悪路走行時の使用はお控え下さい。
- 走行中の本製品の角度調整や操作・画面の注視はおやめ下さい。

マスターシリンダーキャップ【タイプ3】について

角度調整の際は、キャップボルト(M5×10)を緩めてから調整して下さい。
調整後は、緩まない程度に締め付けてください。



- 当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。

〒577-0015 東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740 141209

アルミマスターシリンダーキャップ

(T-1) 524-0001010 ~ 140	(T-2) 524-0002010 ~ 140
(T-3) 524-0003010 ~ 120	(ステー) 524-0500190 ~ 1

装着についての注意


- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けして下さい。取り付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

警告！ ご使用にあたり下記の注意事項を必ずお読み下さい。

- 本製品を装着する際、車輛のサイズに合った製品をご使用下さい。
- 本製品はマスターシリンダー上に計器類を設置する場合など、純正品とサイズが異なる為、車種によってはハンドル操作時、他のパーツと接触するなど装着できない場合がございます。
- 本製品はハンドル上に装着する為、特にハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないで下さい。製品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。【耐荷重量：250g】
- 本製品に装着する際は、確実に取り付けを行って下さい。また、脱落防止用ストラップ・バンド等で脱落防止策をされる事を強くお勧めします。取り付ける商品の脱落に対する故障、紛失の保障は一切致しかねます。
- 法定速度以下での使用を厳守して下さい。また、舗装路での使用を想定した設計です。競技や悪路走行時の使用はお控え下さい。
- 走行中の本製品の角度調整や操作・画面の注視はおやめ下さい。

マスターシリンダーキャップ【タイプ3】について

角度調整の際は、キャップボルト(M5×10)を緩めてから調整して下さい。
調整後は、緩まない程度に締め付けてください。



- 当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。

〒577-0015 東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740 141209

アルミマスターシリンダーキャップ

(T-1) 524-0001010 ~ 140	(T-2) 524-0002010 ~ 140
(T-3) 524-0003010 ~ 120	(ステー) 524-0500190 ~ 1

装着についての注意


- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けして下さい。取り付けミスによる故障、破損等については当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

警告！ ご使用にあたり下記の注意事項を必ずお読み下さい。

- 本製品を装着する際、車輛のサイズに合った製品をご使用下さい。
- 本製品はマスターシリンダー上に計器類を設置する場合など、純正品とサイズが異なる為、車種によってはハンドル操作時、他のパーツと接触するなど装着できない場合がございます。
- 本製品はハンドル上に装着する為、特にハンドル操作の妨げとなる荷物や荷重を掛けないで下さい。製品の破損や、走行中、思わぬ事故を起こす原因となりますのでご注意ください。【耐荷重量：250g】
- 本製品に装着する際は、確実に取り付けを行って下さい。また、脱落防止用ストラップ・バンド等で脱落防止策をされる事を強くお勧めします。取り付ける商品の脱落に対する故障、紛失の保障は一切致しかねます。
- 法定速度以下での使用を厳守して下さい。また、舗装路での使用を想定した設計です。競技や悪路走行時の使用はお控え下さい。
- 走行中の本製品の角度調整や操作・画面の注視はおやめ下さい。

マスターシリンダーキャップ【タイプ3】について

角度調整の際は、キャップボルト(M5×10)を緩めてから調整して下さい。
調整後は、緩まない程度に締め付けてください。



- 当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。

〒577-0015 東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社キタコ FAX.06-6782-0740 141209